

丸セパングル取扱注意事項

この取扱注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

はじめに

このたびは丸セパングルをお買い求め頂き、誠に有難うございます。

丸セパングルの特徴

アングル全長に75mmピッチでネジ山が切っており丸セパレーターを自由な位置に取付ける事が出来ます。

保管方法

錆びる原因に成りますので、保管の際はブルーシート等で養生をして下さい。

丸セパングルに水分が付いた場合は直ぐに拭き取って下さい。

ネジ山に砂、ゴミ等の侵入を防ぐ為、地面に直接置かずにパタ角の上に置いて保管して下さい。

丸セパングルの曲がりの原因になる為、上に重い物を置かない様にお願いします。

設置方法

取り付け前、ネジ山が錆びていたり、汚れが付着していないか確認をお願いします。

取り付け後、長期(半月)使用が無い場合は、グリス等でネジ山の養生を行って下さい。

錆防止の為、表面に油が付いております、不要なら設置前にウエスで取り除いて下さい。

ネジ山に溶接かす、砂、ゴミ等が付かない様に注意して作業を行って下さい。

溶接、ガス切断でネジ山を潰さない様注意して作業を行って下さい。

その他

溶接忘れが無いか確認をお願いします。

コンクリート打設前にはサポートで補強を行って下さい。

セパレーターを取付ける際は斜めからの取り付けや無理にねじ込まない様お願いします。

セパレーターの入りが悪い場合はセパレーターに油(エンジンオイル等)をさして出し入れを繰り返してから取り付けをお願いします。

ご不明な点がございましたら中村土木株式会社(0586)77-9111までご連絡をお願いします。